

Carportmaster Info

WELLBLECH



WELLBLECH 18/76

Die für Wellbleche charakteristischen Wellen werden als Sinus-Wellen bezeichnet. Durch eine Beschichtung der Wellbleche in RAL-Farben werden diese an den Geschmack des Kunden und an die Farbgebung des jeweiligen Gebäudes auf dem Grundstück angepasst.

Die einfache und schnelle Montage von Wellblechen macht diese zur idealen Wahl zur Verkleidung von Wänden eines Carports. Wellbleche werden vorrangig und gern als gestalterische, architektonische Bauelemente verwendet, da sie preisgünstig, pflegeleicht und lange haltbar sind.

Wellbleche sind die preiswerteste Alternative bei der Wahl von Carport-Wandverkleidungen.

QUALITÄT

- Bauprodukt gemäß EU-Bauproduktenverordnung (CPR) Nr. 305/2011
- Wellblech nach EN 1090-2
- Bauaufsichtliche Typenprüfung T14-077 nach EN 1993-1-3
- Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung nach EN 1090-1
- Stahl: S320GD +AZ150 / +Z275 / +ZM120 / +ZM140 / +ZA255 g/m²
- Dicke: 0,75 mm
- Deckbreite: 988 mm | Gesamtbreite (Berechnungsbreite): 1.075 mm
- Korrosionsschutz nach DIN 55634 / DIN EN 10346
- Fertigungslängen auf Maß: 750 mm - 15.000 mm



FARBEN

Standardfarben:

6005

7016

8012

9002

9006

Sonderfarben: Mindestmenge 50 m² - Lieferzeit 4-5 Wochen

6011

6020

9007

9010

